



MON BLANC
— Limited Liability Corporation —

FICHE PRODUIT

Date : 21 janvier 2009

TITRE : **DEGRAISSANT CONCENTRE POLYVALENT
NON MOUSSANT**

Réf .Nr : PFSN6000

VER : 2

MARQUE :

MB[®] SN6

Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, DDE, garages, transporteurs, hôpitaux, restaurants, entreprises de nettoyage, etc.

Propriétés

- Produit alcalin, spécialement mis au point pour le dégraissage difficile de toutes surfaces, en rendant facultatives les opérations de rinçage.
- Très utilisé pour la rénovation des sols, bâtis de machines outils, tôles profilées, matériels de chantier, citernes, filtres de cuisine.
- Permet de décoller et de dissoudre les salissures les plus tenaces telles que les huiles, graisses de toutes origines, cambouis, cires, moisissures et autre dépôts végétaux, résidus de combustion, etc.
- Egalement très efficace pour le décollage des affiches et papiers peints.
- S'emploie avec tous les types de machines sans entartrer les pompes et serpentins grâce à ses additifs anticalcaires.
- Compatible avec tous les matériaux classiques (skaï, plastique, caoutchouc, inox, verre, bois, carrelage, ciment, etc.).
- Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Dosage

APPLICATION	DILUTION
Nettoyage des bâtis de machines, citernes, pièces mécaniques, fibres de cuisine, surfaces avant peinture, décollage des affiches et papiers peints.	5 à 10 %
DEGRAISSAGE : - des sols (carrelages, parquets, linos, etc.). - des surfaces en plastique, skaï, caoutchouc, ciment, verre, etc.	2 à 5 %

Mode d'emploi

Utiliser MB[®] SN6, dilué aux doses préconisées, dans l'eau chaude de préférence, en bain, pulvérisation, essuyage ou en machine.
Laisser agir quelques instants. Essuyer.

Remarque :

L'application de MB[®] SN6 sur les alliages légers tels que le zinc, l'aluminium est déconseillée.

Sécurité d'emploi

MB[®] SN6 est un produit corrosif à base d'hydroxyde de potassium. Le port de gants et de lunettes est conseillé lors de l'emploi. En cas de projections, rincer de suite à grande eau.

Précautions de stockage

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés.

RESPONSABILITE : les données qui sont dans la fiche sont basées à notre connaissance actuel du produit. Cette fiche seulement informe sur les possibilités d'application, mais il n'y a pas d'engagement de notre part.

