



MON BLANC
— Limited Liability Corporation —

FICHE PRODUIT

Date : 21 janvier 2009

TITRE :

DILUANT SPECIAL PEINTURES

Réf .Nr : PF02L0000

VER : 2

MARQUE :

MB[®]DO2L

Utilisateurs

Peintres, services entretien, entreprises de bâtiment, travaux publics, DDE, etc.

Propriétés

Additif spécialement conçu pour diluer les peintures et vernis de types : glycérophtalique, polyuréthane, alkyuréthane , appliqués au pistolet.
S'évapore très rapidement et facilite leurs applications.
Constitue un excellent dégraissant et prépare parfaitement les surfaces avant peinture.
Permet de rénover tout le matériel d'application des peintures et vernis (pistolets, pinceaux, rouleaux).

Mode d'emploi

DEGRAISSAGE - NETTOYAGE DU MATERIEL :

Appliquer **MB[®]DO2L** pur, en pulvérisation ou en trempage. Vérifier la compatibilité avec certaines matières plastiques.

DILUANT :

Ajouter **MB[®]DO2L** à la peinture de 10 à 30 % jusqu'à obtention de la viscosité souhaitée.

Sécurité d'emploi

MB[®]DO2L est inflammable. Point éclair 41° C. Le port de gants et lunettes est recommandé lors de l'utilisation.

Précautions de stockage

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés.

NOTA : le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.