



MON BLANC
— Limited Liability Corporation —

FICHE PRODUIT

Date : 21 janvier 2009

TITRE : **DECAPANT SURPUISSANT DES ACIERS
INOXYDABLES**

Réf .Nr : PFDNX0000

VER : 2

MARQUE :

MB® DENOX

Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, entreprises de fromage, de tôlerie, etc.

Propriétés

Permet la rénovation et la passivation des aciers inoxydables de type austénitique (à 18 % de chrome) ainsi que le décapage des cordons de soudure.

Détruit les substances étrangères telles que les particules ferreuses incrustées suite à des opérations d'usinage, qui sont source de corrosion.

Elimine également les oxydes réfractaires formés lors du soudage à l'arc, au chalumeau sous argon ou par résistance électrique.

Assure aussi la passivation des aciers inoxydables en formant en leur surface un film invisible d'oxyde de chrome qui renforce considérablement leur résistance chimique.

Mode d'emploi

- **Décapage des cordons de soudure :**

Badigeonner les régions à décaper au moyen d'un pinceau avec le produit pur ou dilué à 50 % . Laisser agir quelques instants. Frotter si nécessaire au moyen d'une brosse. Rincer soigneusement à l'eau et sécher sommairement. Pour les décapages difficiles, renouveler l'application. Procéder à la passivation immédiate après le décapage.

- **Rénovation des aciers :**

MB®DENOX s'utilise dilué entre 5 et 20 % en pulvérisation ou en bain. Rincer à grande eau.

- **Passivation :**

Appliquer une solution de MB®DENOX à 30 % en bain ou pulvérisation sur les surfaces à traiter. Laisser agir 10 à 20 minutes, en fonction de la température, puis rincer abondamment à l'eau et essuyer sommairement.

Remarques : il est formellement contre-indiqué d'utiliser des brosses en acier ordinaire qui même à sec contaminerait le métal. Ne pas appliquer sur des aciers de type martensitique ou ferritique. Le traitement de ces derniers devra être réalisé respectivement avec BACTINOX et MB PHOS ou MBD5. Le rinçage à l'eau sous pression est fortement recommandé. Bien respecter les dosages indiqués. Pour la rénovation et la passivation, ne pas appliquer des solutions à plus de 30 % en volume de MB®DENOX.

Sécurité d'emploi

MB®DENOX est un produit toxique, contient de l'acide fluorhydrique. Peut provoquer de graves brûlures. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et lunettes.

Précautions de stockage

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés.

NOTA : le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

