



**MON BLANC**  
— Limited Liability Corporation —

# FICHE PRODUIT

Date : 21 janvier 2009

TITRE :

DECAPANT PEINTURE LIQUIDE

Réf. Nr :

MBDEL00010

MARQUE :

**MB. DECA 2500**

## Utilisateurs

Entreprises de peinture, bâtiment, location de matériel, travaux routiers ou publics, municipalités, collectivités, DDE.

## Propriétés

Dissout pratiquement tous les types de peinture : glycérophtalique, époxy, polyuréthane, etc.

Particulièrement adapté pour le décapage de pièces, en bain ou en pulvérisation.

Peut être appliqué sur les métaux, le bois, le ciment, etc.

Contient un agent spécial retardant l'évaporation qui permet d'optimiser le décapage en une seule application.

Egalement très utilisé pour éliminer les colles et graffiti.

Chimiquement neutre, MB. DECA 2500 s'élimine sans nécessiter de neutralisation des surfaces traitées.

Garanti sans phénol ni crésol.

## Mode d'emploi

S'utilise pur :

- Au pinceau ou par pulvérisation au pistolet.
- En bain avec une nappe d'eau en surface pour limiter les émanations.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Rincer à l'eau (haute pression ou grand débit).
- La finition sera optimisée par l'adjonction de MB S6 dilué à 5% dans l'eau de rinçage.

Dans le cas de décapages difficiles, il peut être nécessaire d'utiliser une spatule ou une brosse métallique avant de rincer.

## Sécurité d'emploi

MB. DECA 2500 est un produit nocif à base de chlorure de méthylène.

Utiliser en locaux ventilés. Le port de gants, lunettes et vêtements de protection appropriés est recommandé.

Eviter l'inhalation des vapeurs. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## Précautions de stockage

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés.

*NOTA : le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.*