



MON BLANC
— Limited Liability Corporation —

FICHE PRODUIT

Date : 21 janvier 2009

TITRE :

COMPLEXE MULTIFONCTIONNEL POUR LE
TRAITEMENT DES FUELS

Réf .Nr : PFFU20000

VER : 2

MARQUE :

MB®FUEL 2

Utilisateurs

MB. FUEL 2 est un produit liquide très fluide destiné au traitement intégral de toutes les qualités actuelles de fiouls. il est constitué d'agents détergents et dispersants, d'inhibiteur de corrosion et de complexes catalyseurs de combustion.

UTILISATION

TAUX D'UTILISATION : **MB®FUEL 2** est recommandé à une concentration de 25litre pour 10.000 litres de fioul lourd soit un taux de 0.25% et de 25 litre pour 5 à 8.000litres de fioul domestique. son adjonction se fait dans la cuve de stockage avant remplissage.

PROPRIETES

STOCKAGE ET FILTRATION : **MB®FUEL2** émulsionne l'eau résiduaire et disperse finement les boues. **MB®FUEL 2** assure un parfait état des cuves, filtres et des canalisations. **MB®FUEL 2** dissout la paraffine contenue dans les fiouls et évite le colmatage des filtres. PULVERISATION : **MB®FUEL 2** abaisse la tension superficielle du fioul.

COMBUSTION-SUIES-FUMÉES : MB®FUEL 2réduit les imbrulés par l'action de catalyseurs. Les catalyseurs de combustion associés aux additifs neutralisants de MB®FUEL 2combattent efficacement la formation d'anhydride sulfureux

CARACTERISTIQUE

valeurs types

Aspect du produit (mw4)

Liquide

Couleur (mw6)

brun

Masse volumique à20°C (nf en iso 12185) g/cm³

0.89

Point d'éclair (Nf t 60-103,) °c

>40

Précautions de stockage

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés.

NOTA : le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.