



MON BLANC
— Limited Liability Corporation —

FICHE PRODUIT

Date : 21 janvier 2009

TITRE : SPECIAL CARROSSERIES VEHICULES

Réf. Nr : PFNETC000

VER : 2

MARQUE :

MB[®] NET CAR

Utilisateurs

Transporteurs, garages automobiles, stations de lavage, bus, ambulanciers, taxis, etc.

Propriétés

MB[®] NET CAR est conçu pour éliminer le film routier à froid, en pulvérisation, en machine automatique, portiques de lavage ou canon à mousse.

Produit sans phosphates ni potasse.

Les matières actives entrant dans la composition de **MB[®] NET CAR**, ont une biodégradabilité supérieure à 90 % conformément au décret du 24 /12 / 87.

Mode d'emploi

Nettoyage par pulvérisation :

Diluer **MB[®] NET CAR** entre 5 et 10 % dans de l'eau froide, pulvériser du bas vers le haut.

Laisser au contact entre 3 et 5 minutes.

Puis rincer la surface traitée avant séchage .Le rinçage doit s'effectuer à une pression comprise entre 75 et 100 bars .Débit d'eau 11 à 12 litres / minutes environ.

Dans le cas d'un véhicule de grand gabarit, pratiquer cette opération en deux temps si nécessaire.

Nettoyage en machine haute pression :

Après obtention d'une solution mère diluée à 20 % dans l'eau, mettre ce mélange dans le réservoir de la machine et régler à 1 % en sortie de lance.

Pression comprise entre 70 et 80 bars environ.

Nettoyage automatique :(portiques de lavage).

Diluer de 2 à 3 % en sortie de buse.

Canon à mousse :

Diluer le produit à 10 % dans l'eau, laisser agir quelques minutes puis rincer.

En conditions normales d'emploi **MB[®] NET CAR** ne génère aucun danger pour l'utilisateur ou risques de dégradation pour la peinture des véhicules.

Eviter de laver en plein soleil,

Sécurité d'emploi

Non concerne.

Précautions de stockage

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés.

RESPONSABILITE : les données qui sont dans la fiche sont basées à notre connaissance actuel du produit. Cette fiche seulement informe sur les possibilités d'application, mais il n'y a pas d'engagement de notre part.